



Бені 2 Guns DC

Зарядна станція для електромобілів

60 кВт - 262 кВт



ZHEJIANG BENYI NEW ENERGY CO.,LTD.

CHANGJIANG RD, WENZHOU DAQIAO INDUSTRY PARK, BEIBAIXIANG TOWN, YUEQING, WENZHOU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA

TEL: +86-577-5717 7008 FAX: +86-577-5717 7007

✉ info@evb.com 🏠 Імпортёр: xxxxxxxx

🌐 www.evb.com 📍 Адреса: xxxxxxxx

♻️ This catalogue has been printed on ecological paper .
© Zhejiang Benyi New Energy Co., Ltd. All rights reserved.



BEPC19: 20240711-01

Огляд продукту

Зарядна станція Veny DC EV може похвалитися чудовим 7-дюймовим сенсорним екраном для легкого керування. Вона постачається з пропонує надійні функції повного захисту. Заряджайте свій електромобіль з упевненістю та



Продукт Переваги



Клас захисту IP55



Ethernet/4G/Wi-Fi



Повний захист



7-дюймовий
Сенсорний екран



RFID-технологія



Керування застосунком

WWW.EVB.COM

Вибір моделі

Зарядна станція постійного струму для електромобілів		BDC60-D	BDC90-D	BDC120-D
  				
Опис структури				
Матеріал оболонки		Оцинкований лист		
Вимір		800*800*1800 (Д*Ш*В мм)		
Вага		≤320 кг	≤340 кг	≤360 кг
Спосіб встановлення		Тип підлогової стійки		
Прокладання кабелів		Нижнє вхідне підключення, верхнє вихідне підключення		
Загальна довжина кабелю пістолета		5 м		
Зарядні розетки	Подвійний (CCS1+CCS1)	Двомісний (CCS2+CHADEMO)	Двомісний (CCS1+NACS)	
	Двомісний (CCS1+CHADEMO)	Двомісний (CHADEMO+GBT)	Подвійний (CCS2+NACS)	
	Двомісний (CCS2+GBT)	Подвійний (CCS1+CCS2)	Двомісний (GBT+NACS)	
	Двомісний (CHADEMO+CHADEMO)	Двомісний (CCS1+GBT)	Подвійний (CHADEMO+NACS)	
	Двомісний (CCS2+CCS2)	Подвійний (GBT+GBT)		
Авторизація підключення		RFID, додаток		
Екран		7-дюймовий РК-екран/світлодіодний світильник		
Електричні характеристики				
Вхідна напруга змінного струму		AC400V±10%, 3P+N+PEAC		
Номінальний вхідний струм		101.5A	152A	203A
Вхідна частота		50 Гц/60 Гц		
Споживання		≤24 Вт		
Номінальна потужність		60 кВт	90 кВт	120 кВт
Діапазон вихідної напруги		CCS1/CCS2/GBT/NACS: 150 В постійного струму – 1000 В постійного струму; CHADEMO: 150 В постійного струму – 500 В постійного струму		
Вихідний струм		CCS1/CCS2/NACS: 0~200 A; GBT: 0~250A; ЧАДЕМО: 0~125 A	CCS1/CCS2/NACS:0~200A; CCS2:0~200A; GBT:0~250A; ЧАДЕМО: 0~125 A	CCS1/GBT/NACS: 0~250 A; ЧАДЕМО: 0~125 A
Ефективність		≥95%		
Коефіцієнт потужності		≥0,99 (навантаження: 100%)		

Функціональний дизайн	
Інтерфейс користувача	Кнопка аварійної зупинки, світлодіодний індикатор, проведення картки, сенсорний екран
Зарядні підставки	EN IEC 61851-1: 2019, IEC 61851-1: 2017, EN 61851-23: 2014, IEC 61851-23: 2014, EN 61851-24: 2014, IEC 61851-24: 2014, EN IEC 61000-6-2: 2019, EN IEC 61000-6-4:2019, EN IEC 61851-21-2: 2021
Зв'язок	
OCPP	OCPP 1.6j
Мережевий інтерфейс	Ethernet/4G/Wi-Fi
Радіочастотні параметри	
Робоча частота LTE-FDD	B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28
Робоча частота LTE-TDD	B38/B39/B40/B41
Робоча частота UMTS	B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19
Робоча частота GSM	B2/B3/B5/B8
Робоча частота MIFARE	13,56 МГц±7 К
Робоча частота 2.4G Wi-Fi	2412 МГц-2484 МГц
Максимальна потужність передачі 2.4G WI-FI	20,5 дБм
Максимальна потужність передачі GSM850	33 дБм±2 дБ
Максимальна потужність передачі EGSM900	33 дБм±2 дБ
Максимальна потужність передачі DCS1800	30 дБм±2 дБ
Стан навколишнього середовища	
Місце застосування	В приміщенні/на вулиці
Робоча висота	<2000 м
Температура зберігання	-30°C~+85°C
Робоча температура	-30°C~+50°C
Робоча вологість	5%~95%
Рівень захисту	IP55 IK10 (екран IK08)
Природне охолодження	Примусове повітряне охолодження
Дизайн безпеки	Захист від перенапруги/недоліку напруги, захист від перевантаження, захист від витоку струму Захист заземлення, захист від перегріву, захист від блискавки

Вибір моделі

Зарядна станція постійного струму для електромобілів		BDC150-D	BDC180-D	BDC240-D
				
Опис структури				
Матеріал оболонки		Оцинкований лист		
Вимір		800*800*1800 (Д*Ш*В мм)		
Вага		≤380 кг	≤400 кг	≤440 кг
Спосіб встановлення		Тип підлогової стійки		
Прокладання кабелів		Нижнє вхідне підключення, верхнє вихідне підключення		
Загальна довжина кабелю пістолета		5 м		
Зарядні розетки		Подвійний (CCS1+CCS1) Двомісний (CCS1+CHADEMO) Двомісний (CCS2+GBT) Двомісний (CHADEMO+CHADEMO) Двомісний (CCS2+CCS2)	Двомісний (CCS2+CHADEMO) Двомісний (CHADEMO+GBT) Подвійний (CCS1+CCS2) Двомісний (CCS1+GBT) Подвійний (GBT+GBT)	Двомісний (CCS1+NACS) Подвійний (CCS2+NACS) Двомісний (GBT+NACS) Подвійний (CHADEMO+NACS)
Авторизація підключення		RFID, додаток		
Екран		7-дюймовий РК-екран/світлодіодний світильник		
Електричні характеристики				
Вхідна напруга змінного струму		AC400V±10%, 3P+N+PE/AC		
Номінальний вхідний струм		253.5A	304A	405.5A
Вхідна частота		50 Гц/60 Гц		
Споживання		≤24 Вт		
Номінальна потужність		150 кВт	180 кВт	240 кВт
Діапазон вихідної напруги		CCS1/CCS2/GBT/NACS: 150 В пост. струму ~1000 В пост. струму; CHADEMO: 150 В пост. струму ~ 500 В пост. струму		
Вихідний струм		CCS1/CCS2/GBT/NACS:0~250A;CHADEMO:0~125A		
Ефективність		≥95%		
Коефіцієнт потужності		≥0,99 (навантаження: 100%)		

Функціональний дизайн	
Інтерфейс користувача	Кнопка аварійної зупинки, світлодіодний індикатор, проведення картки, сенсорний екран
Зарядні підставки	EN IEC 61851-1: 2019, IEC 61851-1: 2017, EN 61851-23: 2014, IEC 61851-23: 2014, EN 61851-24: 2014, IEC 61851-24: 2014, EN IEC 61000-6-2: 2019, EN IEC 61000-6-4:2019, EN IEC 61851-21-2: 2021
Зв'язок	
OCPP	OCPP 1.6j
Мережевий інтерфейс	
Радіочастотні параметри	
Робоча частота LTE-FDD	B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28
Робоча частота LTE-TDD	B38/B39/B40/B41
Робоча частота UMTS	B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19
Робоча частота GSM	B2/B3/B5/B8
Робоча частота MIFARE	13,56 МГц±7 К
Робоча частота 2.4G Wi-Fi	2412 МГц-2484 МГц
Максимальна потужність передачі 2.4G WI-FI	20,5 дБм
Максимальна потужність передачі GSM850	33 дБм±2 дБ
Максимальна потужність передачі EGSM900	33 дБм±2 дБ
Максимальна потужність передачі DCS1800	30 дБм±2 дБ
Стан навколишнього середовища	
Місце застосування	В приміщенні/на вулиці
Робоча висота	<2000 м
Температура зберігання	-30°C~+85°C
Робоча температура	-30°C~+50°C
Робоча вологість	5%~95%
Рівень захисту	IP55 IK10 (екран IK08)
Природне охолодження	
Дизайн безпеки	Захист від перенапруги/недоліку напруги, захист від перевантаження, захист від витоку струму Захист заземлення, захист від перегріву, захист від блискавки

Вибір моделі

Зарядна станція постійного струму для електромобілів		BADC52-S	BADC82-S	BADC112-S
				
Опис структури				
Матеріал оболонки	Оцинкований лист			
Вимір	800*800*1800 (Д*Ш*В мм)			
Вага	≤300 кг	≤320 кг	≤340 кг	
Спосіб встановлення	Тип підлогової стійки			
Прокладання кабелів	Нижнє вхідне підключення, верхнє вихідне підключення			
Загальна довжина кабелю пістолета	5 м			
Зарядні розетки	Двомісний (CCS2+AC)	Двомісний (CHADEMO+AC)	Двомісний (CCS1+AC)	
	Двомісний (GBT+AC)	Двомісний (NACS+AC)		
Авторизація підключення	RFID, додаток			
Екран	7-дюймовий РК-екран/світлодіодний світильник			
Електричні характеристики				
Вхідна напруга змінного струму	AC400V±10%, 3P+N+PEAC			
Номінальний вхідний струм	88A	138,5 A	189.5A	
Вхідна частота	50 Гц/60 Гц			
Споживання	≤24 Вт			
Номінальна потужність	52 кВт	82 кВт	112 кВт	
Діапазон вихідної напруги	CCS1/CCS2/GBT/NACS: 150 В пост. струму ~1000 В пост. струму; CHADEMO: 150 В пост. струму ~ 500 В пост. струму			
Вихідний струм	CCS1/CCS2: 0~100 A GBT/NACS: 0~100A ЧАДЕМО: 0~100A	CCS1/GBT/NACS: 0~125A CCS2: 0~133 A ЧАДЕМО: 0~125A	CCS1/GBT/NACS: 0~250A CCS2: 0~200 A ЧАДЕМО: 0~125A	
	Змінний струм: 0-32 A	Змінний струм: 0-32 A	Змінний струм: 0-32 A	
Ефективність	≥95%			
Коефіцієнт потужності	≥0,99 (навантаження: 100%)			

Функціональний дизайн	
Інтерфейс користувача	Кнопка аварійної зупинки, світлодіодний індикатор, проведення картки, сенсорний екран
Зарядні підставки	EN IEC 61851-1: 2019, IEC 61851-1: 2017, EN 61851-23: 2014, IEC 61851-23: 2014, EN 61851-24: 2014, IEC 61851-24: 2014, EN IEC 61000-6-2: 2019, EN IEC 61000-6-4:2019, EN IEC 61851-21-2: 2021
Зв'язок	
OCPP	OCPP 1.6j
Мережевий інтерфейс	Ethernet/4G/Wi-Fi
Радіочастотні параметри	
Робоча частота LTE-FDD	B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28
Робоча частота LTE-TDD	B38/B39/B40/B41
Робоча частота UMTS	B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19
Робоча частота GSM	B2/B3/B5/B8
Робоча частота MIFARE	13,56 МГц±7 К
Робоча частота 2.4G Wi-Fi	2412 МГц-2484 МГц
Максимальна потужність передачі 2.4G WI-FI	20,5 дБм
Максимальна потужність передачі GSM850	33 дБм±2 дБ
Максимальна потужність передачі EGSM900	33 дБм±2 дБ
Максимальна потужність передачі DCS1800	30 дБм±2 дБ
Стан навколишнього середовища	
Місце застосування	В приміщенні/на вулиці
Робоча висота	<2000 м
Температура зберігання	-30°C~+85°C
Робоча температура	-30°C~+50°C
Робоча вологість	5%~95%
Рівень захисту	IP55 IK10 (екран IK08)
Природне охолодження	Примусове повітряне охолодження
Дизайн безпеки	Захист від перенапруги/недоліку напруги, захист від перевантаження, захист від витоку струму Захист заземлення, захист від перегріву, захист від блискавки

Вибір моделі

Зарядна станція постійного струму для електромобілів		BADC142-S		BADC172-S		BADC202-S	
  							
Опис структури							
Матеріал оболонки		Оцинкований лист					
Вимір		800*800*1800 (Д*Ш*В мм)					
Вага		≤360 кг		≤380 кг		≤400 кг	
Спосіб встановлення		Тип підлогової стійки					
Прокладання кабелів		Нижнє вхідне підключення, верхнє вихідне підключення					
Загальна довжина кабелю пістолета		5 м					
Зарядні розетки		Двомісний (CCS2+AC) Двомісний (GBT+AC)		Двомісний (CHADEMO+AC) Двомісний (NACS+AC)		Двомісний (CCS1+AC)	
Авторизація підключення		RFID, додаток					
Екран		7-дюймовий РК-екран/світлодіодний світильник					
Електричні характеристики							
Вхідна напруга змінного струму		AC400V±10%, 3P+N+PEAC					
Номінальний вхідний струм		240A		290.5A		341.5A	
Вхідна частота		50 Гц/60 Гц					
Споживання		≤24 Вт					
Номінальна потужність		142 кВт		172 кВт		202 кВт	
Діапазон вихідної напруги		CCS1/CCS2/GBT/NACS: 150 В пост. струму ~1000 В пост. струму; CHADEMO: 150 В пост. струму ~ 500 В пост. струму					
Вихідний струм		CCS1/GBT/NACS: 0~250A CCS2: 0~200 A ЧАДЕМО: 0~125A Змінний струм: 0-32 А		CCS1/CCS2: 0~250 A GBT/NACS: 0~250A ЧАДЕМО: 0~125A Змінний струм: 0-32 А		CCS1/CCS2: 0~250 A GBT/NACS: 0~250A ЧАДЕМО: 0~125A Змінний струм: 0-32 А	
Ефективність		≥95%					
Коефіцієнт потужності		≥0,99 (навантаження: 100%)					

Функціональний дизайн	
Інтерфейс користувача	Кнопка аварійної зупинки, світлодіодний індикатор, проведення картки, сенсорний екран
Зарядні підставки	EN IEC 61851-1: 2019, IEC 61851-1: 2017, EN 61851-23: 2014, IEC 61851-23: 2014, EN 61851-24: 2014, IEC 61851-24: 2014, EN IEC 61000-6-2: 2019, EN IEC 61000-6-4:2019, EN IEC 61851-21-2: 2021
Зв'язок	
OCPP	OCPP 1.6j
Мережевий інтерфейс	
Ethernet/4G/Wi-Fi	
Радіочастотні параметри	
Робоча частота LTE-FDD	B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28
Робоча частота LTE-TDD	B38/B39/B40/B41
Робоча частота UMTS	B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19
Робоча частота GSM	B2/B3/B5/B8
Робоча частота MIFARE	13,56 МГц±7 К
Робоча частота 2.4G Wi-Fi	2412 МГц-2484 МГц
Максимальна потужність передачі 2.4G WI-FI	20,5 дБм
Максимальна потужність передачі GSM850	33 дБм±2 дБ
Максимальна потужність передачі EGSM900	33 дБм±2 дБ
Максимальна потужність передачі DCS1800	30 дБм±2 дБ
Стан навколишнього середовища	
Місце застосування	В приміщенні/на вулиці
Робоча висота	<2000 м
Температура зберігання	-30°C~+85°C
Робоча температура	-30°C~+50°C
Робоча вологість	5%~95%
Рівень захисту	IP55 IK10 (екран IK08)
Природне охолодження	Примусове повітряне охолодження
Дизайн безпеки	Захист від перенапруги/недоліку напруги, захист від перевантаження, захист від витоку струму Захист заземлення, захист від перегріву, захист від блискавки

Вибір моделі

Зарядна станція постійного струму для електромобілів		BADC262-S	
			
Опис структури			
Матеріал оболонки		Оцинкований лист	
Вимір		800*800*1800 (Д*Ш*В мм)	
Вага		≤440 кг	
Спосіб встановлення		Тип підлогової стійки	
Прокладання кабелів		Нижнє вхідне підключення, верхнє вихідне підключення	
Загальна довжина кабелю пістолета		5 м	
Зарядні розетки		Двомісний (CCS2+AC) Двомісний (CHADEMO+AC) Двомісний (CCS1+AC) Двомісний (GBT+AC) Двомісний (NACS+AC)	
Авторизація підключення		RFID, додаток	
Екран		7-дюймовий РК-екран/світлодіодний світильник	
Електричні характеристики			
Вхідна напруга змінного струму		AC400V±10%, 3P+N+PEAC	
Номінальний вхідний струм		442.5A	
Вхідна частота		50 Гц/60 Гц	
Споживання		≤24 Вт	
Номінальна потужність		262 кВт	
Діапазон вихідної напруги		CCS1/CCS2/GBT/NACS: 150 В пост. струму ~1000 В пост. струму; CHADEMO: 150 В пост. струму ~ 500 В пост. струму	
Вихідний струм		CCS1/CCS2/GBT/NACS:0~250A;CHADEMO:0~125A;AC:0-32A	
Ефективність		≥95%	
Коефіцієнт потужності		≥0,99 (навантаження: 100%)	

Функціональний дизайн	
Інтерфейс користувача	Кнопка аварійної зупинки, світлодіодний індикатор, проведення картки, сенсорний екран
Зарядні підставки	EN IEC 61851-1: 2019, IEC 61851-1: 2017, EN 61851-23: 2014, IEC 61851-23: 2014, EN 61851-24: 2014, IEC 61851-24: 2014, EN IEC 61000-6-2: 2019, EN IEC 61000-6-4:2019, EN IEC 61851-21-2: 2021
Зв'язок	
OCPP	OCPP 1.6J
Мережевий інтерфейс	
Ethernet/4G/Wi-Fi	
Радіочастотні параметри	
Робоча частота LTE-FDD	B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28
Робоча частота LTE-TDD	B38/B39/B40/B41
Робоча частота UMTS	B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19
Робоча частота GSM	B2/B3/B5/B8
Робоча частота MIFARE	13,56 МГц±7 К
Робоча частота 2.4G Wi-Fi	2412 МГц-2484 МГц
Максимальна потужність передачі 2.4G WI-FI	20,5 дБм
Максимальна потужність передачі GSM850	33 дБм±2 дБ
Максимальна потужність передачі EGSM900	33 дБм±2 дБ
Максимальна потужність передачі DCS1800	30 дБм±2 дБ
Стан навколишнього середовища	
Місце застосування	В приміщенні/на вулиці
Робоча висота	<2000 м
Температура зберігання	-30°C~+85°C
Робоча температура	-30°C~+50°C
Робоча вологість	5%~95%
Рівень захисту	IP55 IK10 (екран IK08)
Природне охолодження	
Примусове повітряне охолодження	
Дизайн безпеки	Захист від перенапруги/недоліку напруги, захист від перевантаження, захист від витоку струму Захист заземлення, захист від перегріву, захист від блискавки